

# Hvorfor vælge *Vrøgum* !

Kvalitet - æstetik - miljø - velvære

**Fordelene** ved *Vrøgum* er mange og afspejler sig i en gennemtænkt og afprøvet konstruktion, samt et valg af de bedste materialer og den absolut bedste finish på markedet.

**Unik glasisætning.** Dyrere end normal glasisætning, men det betaler sig gennem en væsentligt længere holdbarhed samt en større sikkerhed.

Glasset er monteret indefra med en silikonefuge udvendig. Silikonefugen er bedre end det normalt brugte gummibånd, der med tiden vil tørre ind og efterlade revner, hvor vand kan trænge ind i konstruktionen. Silikonefugen derimod forbliver hård og tæt i hele vinduets levetid.



Indvendig glasliste uden synlige sømhuller.

Større sikkerhed, da en eventuel indbrudstyv ikke har mulighed for at fjerne glasset udefra.

**Indvendige glaslister.** Giver den fordel, at der på udvendig side ikke kan opstå revner, hvor vandet kan trænge ind. Det problem oplever man typisk på vinduer og døre med udvendig glasliste, da det er 2 forskellige stykker træ (glasliste og vinduesrammen), der vil arbejde forskelligt. Det vil give revner mellem de 2 stykker træ, hvor vandet kan trænge ind i konstruktionen og forårsage råd og svampeskader. Det problem er løst med brugen af indvendige glaslister.



Udvendig silikonefuge.

100% glat og vandtæt udvendig flade, der sikrer længere levetid og nemmere vedligeholdelse.

**Overfladebehandling.** Markedets bedste og mest miljøvenlige.

Vi har valgt at påføre vinduet 2 til 3 gange så meget grunder/maling som andre producenter. Det vil sige at lagtykkelsen på den færdige overfladebehandling (målt i  $\mu$ ), er på hele 120 $\mu$  og op til 250 $\mu$  i alle samlinger - det svageste punkt på vinduer og døre. Normalt påføres kun 60-80 $\mu$ .

Det medfører, at *Vrøgum* elementer har en væsentlig længere levetid med længere vedligeholdelsesintervaller. Selve vedligeholdelsen er også meget nemmere, da elementerne har en glat og ubrudt overflade udvendig, der er hurtig og nem at pensle. Det ekstra lag grunder/maling sikrer desuden, at harpiksudtræk stort set undgås. Harpiksudtræk kan forringe levetiden, da det bryder overfladebehandlingen og gør træet sårbar overfor fugtindtrængning.



Den suveræne overfladebehandling, konstruktionen samt de smalle sprosser og træprofiler gør vinduet til et æstetisk flot og gennemført produkt, der er svært at matche.

