

## Pleje- og vedligeholdelsesvejledning

Vinduer og døre samt øvrige udendørs træelementer



### PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

for vinduer og døre samt øvrige udendørs byggelementer af træ:

#### 1. Rengøring:

Overfladen på træelementerne rengøres to gange om året. Overfladerne vaskes grundigt med rent vand for at fjerne støv, snavs og insekter. Urenheder af disse typer kan forårsage øget vækst af grønne alger og andre overfladebegroninger.

#### 2. Pleje:


Efter installationen og derefter løbende to gange om året (hver sjette måned), dog ikke i perioder med frost, hvorfor også anvendelse af plejemiddel skal undgås.

#### 3. Vedligeholdelse:

De rengjorte overflader kontrolleres for skader. Eventuelle skader skal behandles som følger:

**a)** De beskadigede områder, og gerne afgrænset til disse, slibes let med sandpapir (korn 180-220) og afbørstes grundigt for at fjerne slibestøv. Bemærk venligst, at grunden ikke gennemslibes. Derefter overfladebehandles med 2 x vandbaseret træbeskyttelse (anvend pensel til akryl-baserede produkter).

**b)** Ved større beskadigelser af overfladen slibes hele rammestykket eller hele rammen med sandpapir (korn 180-220). Bemærk venligst, at grunden ikke gennemslibes. Derefter behandles rammestykket eller hele rammen med 2 x vandbaseret træbeskyttelse (anvend pensel til akryl-baserede produkter).



c) Ved dybe og gennemgående skader, hvor det " nøgne " træ blotlægges, afslibes det beskadigede område med sandpapir (korn 180-220) og derefter behandles med 1 x vandbaseret trægrunder(\*). Efterfølgende grundbehandles med 1 x træbeskyttelse – dækkende eller transparent (for at opnå samme grundlæggende farve som for den resterende del af det behandlede træ). Endelig slutbehandles med 2 x træbeskyttelse – igen enten dækkende eller transparent (anvend pensel til akrylbaserede produkter).

d) Ved påføring skal følgende punkter iagttages: Trægrunderen(\*), overfladegrunding og slutbehandling må ikke foretages ved udendørs temperaturer under +8°C eller ved relativ luftfugtighed over 85%. Produkter som ovennævnte, der fortyndes med vand, kan kun opbevares i begrænset tid. I lukket emballage og ved frostfri opbevaring er holdbarheden ca. 24 måneder. Gummitætninger må ikke overstryges. Følg de tekniske instruktioner for produkterne.

#### 4. Bekræftet vedligehold:

For at opretholde eventuelle garantikrav er rengøring og vedligeholdelse typiske et ufravigeligt krav, så sørg for at kunne eftervise, at pleje og vedligehold er gennemført som oven for anført.

#### Bemærk!

De fleste vinduesrengøringsmidler indeholder SALMIAK. Eventuelle salmiakrester efter rengøring af vindues- og dørglas skal fjernes, helst med rent vand. Derefter aftørres vindues- og dørelementerne med en klud.



Biocidholdige produkter skal anvendes på en forsvarlig måde. Læs altid etiket og produktinformation inden brug.

[www.teknos.com](http://www.teknos.com)

#### Teknos A/S

Industrivej 19  
DK-6580 VAMDRUP  
Danmark  
Tlf.: +45 76 93 94 00  
salg@teknos.dk