VROGUM

CE-mærkning for vinduer og døre: Type: Fyrretræ Udgave 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Facadedøre og terrassedøre UD2
Type: Fyrretræ

Beregnet til bygninger

Vindlast:	Class C3 **
Vandtæthed:	Class 9A **
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficeint (U-værdi) for,	
- Rammedør på 1230 x 2180 mm, med 1 stk.	
standard rude:	1,4 *
- Pladedør på 1230 x 1480 mm:	0,9 *
Strålingsegenskaber for standard ruden:	
- Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,64 *
- Standard rudens lynstransmission (Lt-værdi):	0,82 *
Lufttæthed:	Class 4 **

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Vrøgum-Svarre A/S.

** Test er udført på 918 x 2178 mm UD2 facadedør.

CE-marking for windows and doors: Type: Pine Edition 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Front doors and french doors UD2
Type: Pine

Intended to be used for buildings

Wind load:	Class C3 **
Watertightness:	Class 9A **
Acoustic performance:	npd
Thermal transmittance (U-value) for,	
- Casement door 1230 x 2180 mm, with 1 piece	
of standard pane:	1,4 *
Solid core door 1230 x 1480 mm:	0,9 *
Radiation properties for standard glass:	
- Solar factor (g-value):	0,64 *
- Light transmittance (Lt-value):	0,82 *
Air permeability:	Class 4 **

npd: no performance determined

* Please contact Vrogum-Svarre A/S for more information about actual performance for windoes.

** Test is done on 918 x 2178 mm UD2 Front door.

CE-Zeichen für Fenster und Türen: Typ: Kiefer Ausgabe 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Haustüren und Terrassentüren UD2
Typ: Kiefer

Für Bauwerke geeignet

Wiederstand bei Windlast:	Class C3 **
Schlagregendichtigkeit:	Class 9A **
Schalldämmung:	npd
Wärmedurchgangskoefficient (U-Wert), für,	
- 1 Flügeltür 1230 x 2180 mm, mit 2 Stück	
Standardscheibe:	1,4 *
- Plattentür 1230 x 2180 mm:	0,9 *
Stralungseigenschaften für Standardscheibe:	
- Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):	0,64 *
- Lichttransmissionsgrad (Lt-Wert):	0,82 *
Luftdurchlässigkeit:	Class 4 **

npd: Keine Leistungsfähigkeiten sind festgelegt.

* Bitte Vrogum-Svarre A/S kontaktieren, für weitere Informationen wegen aktuelle Eigenschaften für Fenster.

** Die Prüfung wurde auf einer 918 x 2178 mm UD2 Haustür durchgeführt.