VROGUM

CE-mærkning for vinduer og døre: Type: Fyrretræ Udgave 2025-1

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Forsatsvindue DK
Type: Fyrretræ

Beregnet til bygninger

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topsving vindue):	npd
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficeint (U-værdi) for,	
- 1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm	
med standard rude:	1,3 *
- 1-fags fast karm på 1230 x 1480 mm	
med standard rude:	1,3 *
Strålingsegenskaber for standard ruden:	
- Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,64 *
- Standard rudens lynstransmission (Lt-værdi):	0,82 *
Lufttæthed:	Class 4 **

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Vrøgum-Svarre A/S.

CE-marking for windows and doors: Type: Pine Edition 2025-1

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Secondary Glazing DK
Type: Pine

Intended to be used for buildings

Wind load:	npd
Watertightness:	npd
Loas-Bearing capacity of safety device (top-swing window):	npd
Acoustic performance:	npd
Thermal transmittance (U-value) for,	
- 1 leaf opening window 1230 x 1480 mm	
with standard pane:	1,3 *
- 1 leaf fixed frame of 1230 x 1480 mm	
with standard pane:	1,3 *
Radiation properties for standard glass:	
- Solar factor (g-value):	0,64 *
- Light transmittance (Lt-value):	0,82 *
Air permeability:	Class 4 **

npd: no performance determined

* Please contact Vrogum-Svarre A/S for more information about actual performance for windoes.

CE-Zeichen für Fenster und Türen: Typ: Kiefer Ausgabe 2025-1

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Vorsatzfenster DK
Typ: Kiefer

Für Bauwerke geeignet

Wiederstand bei Windlast:	npd
Schlagregendichtigkeit:	npd
Tragfägigkeit von Sicherheitseinrichtungen (Top-Schwing Fenster):	npd
Schalldämmung:	npd
Wärmedurchgangskoefficient (U-Wert), für,	
- 1 Flg. Aufschließbares Fenster von 1230 x 1480 mm, mit Standardscheibe:	1,3 *
- 1 Flg. Fenster Rehmane von 1230 x 1480 mm, mit Standardscheibe:	1,3 *
Stralungseigenschaften für Standardscheibe:	
- Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):	0,64 *
- Lichttransmissionsgrad (Lt-Wert):	0,82 *
Luftdurchlässigkeit:	Class 4 **

npd: Keine Leistungsfähigkeiten sind festgelegt.

* Bitte Vrogum-Svarre A/S kontaktieren, für weitere Informationen wegen aktuelle Eigenschaften für Fenster.