VROGUM

CE-mærkning for vinduer og døre: Type: Fyrretræ Udgave 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Facadevinduer Solborg (VS)
Type: Fyrretræ

Beregnet til bygninger

Vindlast:	Class C3 **
Vandtæthed:	Class 8A **
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topsving vindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficeint (U-værdi) for,	
- 2-fags oplukkeligt hæve/sænke vindue på	
1230 x 1480 mm, med 2 standard ruder:	1,5 *
- 2-fags fast karm på 1230 x 1480 mm	
med 2 standard ruder:	1,3 */***
Strålingsegenskaber for standard ruden:	
- Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,64 *
- Standard rudens lynstransmission (Lt-værdi):	0,82 *
Lufttæthed:	Class 4 **

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Vrøgum-Svarre A/S.
** Test er udført på 1230 x 1480 mm Solborg hæve/sænke vindue.
*** Beregning er udført på 1230 x 1480 mm AD2 fast karm vindue (Opbygning er identisk).

CE-marking for windows and doors: Type: Pine Edition 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Windows Solborg (VS)
Type: Pine

Intended to be used for buildings

Wind load:	Class C3 **
Watertightness:	Class 9A **
	Passed
Acoustic performance:	npd
Thermal transmittance (U-value) for,	
- 2 leaf opening sliding sash window of	
1230 x 1480 mm with 2 standard panes:	1,5 *
- 2 leaf fixed frame of 1230 x 1480 mm	
with 2 standard panes:	1,3 */***
Radiation properties for standard glass:	
- Solar factor (g-value):	0,64 *
- Light transmittance (Lt-value):	0,82 *
Air permeability:	Class 4 **

npd: no performance determined

* Please contact Vrogum-Svarre A/S for more information about actual performance for windoes.
** Test is done on 1230 x 1480 mm Solborg sliding sash window.
*** The calculation is done on 1230 x 1480 mm AD2 fixed sash window (The construction is identical).

CE-Zeichen für Fenster und Türen: Typ: Kiefer Ausgabe 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Fenster Solborg (VS)
Typ: Kiefer

Für Bauwerke geeignet

Wiederstand bei Windlast:	Class C3 **
Schlagregendichtigkeit:	Class 9A **
	Bestanden
Schalldämmung:	npd
Wärmedurchgangskoefficient (U-Wert), für,	
- 2 Flg. Aufschließbares Schibefenster von	
1230 x 1480 mm, mit 2 Standardscheiben:	1,5 *
- 2 Flg. Fenster Rahmen von 1230 x 1480 mm	
mit 2 Standardscheiben:	1,3 */***
Stralungseigenschaften für Standardscheibe:	
- Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):	0,64 *
- Lichttransmissionsgrad (Lt-Wert):	0,82 *
Luftdurchlässigkeit:	Class 4 **

npd: Keine Leistungsfähigkeiten sind festgelegt.

* Bitte Vrogum-Svarre A/S kontaktieren, für weitere Informationen wegen aktuelle Eigenschaften für Fenster.
** Die Prüfung wurde auf einer 1230 x 1480 mm Solborg Schibefenster durchgeführt.
*** Die Berechnung wurde auf einem 1230 x 1480 mm AD2 fester