

CE-mærkning for vinduer og døre: Type: Fyrretræ



Vrøgum – Svarre A/S
 Industrivej 1
 6840 Oksbøl
 Danmark
 2011

DS/EN 14351-1:2006+A1:2010

Facadevinduer Solborg (VS) – Type: Fyrretræ

Beregnet til bygninger

| | |
|---|------------|
| Vindlast: | Class C3** |
| Vandtæthed: | Class 8A** |
| Akustisk ydeevne: | npd |
| Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): | |
| - 2- fags oplukkeligt hæve/sænke vindue på 1230 x 1480 mm med 2 standard ruder: | 1,5* |
| - 2- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med 2 standard ruder: | 1,3*/*** |
| Strålingsegenskaber: | |
| - Standard rudens solfaktor (g-værdi): | 0,63* |
| - Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): | 0,79* |
| Lufttæthed: | Class 4** |

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduernes aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Vrøgum – Svarre A/S jf. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.
 **Test er udført på 1230 x 1480 mm Solborg hæve/sænke vindue.
 ***Beregning er udført på 1230 x 1480 mm Rosenholm fast karm vindue (opbygningen er identisk).

Udgave 220721

CE marking for windows and doors: Type: Pine



Vrøgum – Svarre A/S
 Industrivej 1
 6840 Oksbøl
 Denmark
 2011

DS/EN 14351-1:2006+A1:2010

Windows Solborg (VS) – Type: Pine

Intended to be used in buildings

| | |
|---|------------|
| Wind load: | Class C3** |
| Watertightness: | Class 8A** |
| Acoustic performance: | npd |
| Thermal transmittance (U-value): | |
| - 2 leaf opening sliding sash window of 1230 x 1480 mm with 2 standard panes: | 1,5* |
| - 2 leaf fixed frame of 1230 x 1480 mm with 2 standard panes: | 1,3*/*** |
| Radiation properties: | |
| - Solar factor (G-value): | 0,63* |
| - Light transmittance (LT-value): | 0,79* |
| Air permeability: | Class 4** |

npd: no performance determined

*Please contact Vrøgum – Svarre A/S for more information on the current properties of the windows cf. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Table E.1 note c.
 **Test is done on 1230 x 1480 mm Solborg sliding sash window.
 ***The calculation is done on 1230 x 1480 mm Rosenholm fixed sash window (the design is identical).

Edition 220721

CE-Zeichen für Fenster und Türen: Typ: Kiefer



Vrøgum – Svarre A/S
 Industrivej 1
 6840 Oksbøl
 Dänemark
 2011

DS/EN 14351-1:2006+A1:2010

Fenster Solborg (VS) – Typ: Kiefer

Für Bauwerke geeignet

| | |
|---|-------------|
| Winderstand bei Windlast: | Klasse C3** |
| Schlagregendichtigkeit: | Klasse 8A** |
| Schalldämmung: | npd |
| Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): | |
| - 2-flg. aufschließbares Schiebefenster Von 1230 x 1480 mm mit 2 Standardscheibe: | 1,5* |
| - 2-flg. fester Rahmen von 1230 x 1480 mm mit 2 Standardscheiben: | 1,3*/*** |
| Strahlungseigenschaften: | |
| - Gesamtenergiedurchlässigkeit für Standardscheibe (G-Wert): | 0,63* |
| - Lichttransmissionsgrad für Standardscheibe (LT-Wert): | 0,79* |
| Luftdurchlässigkeit: | Klasse 4** |

npd: no performance determined (keine Leistungsfähigkeiten sind festgelegt)

*Die gegenwärtigen Eigenschaften der Fenster sind bei Vrøgum – Svarre A/S erhältlich vgl. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabelle E.1 Note c.
 **Die Prüfung wurde auf einem 1230 x 1480 mm Solborg Schiebefenster durchgeführt.
 ***Die Berechnung wurde auf einem 1230 x 1480 mm Rosenholm fester Rahmenfenster durchgeführt (der Aufbau ist dergleichen).

Ausgabe 220721