VROGUM

CE-mærkning for vinduer og døre: Type: Fyrretræ Udgave 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Terrassedøre AD2TD
Type: Fyrretræ

Beregnet til bygninger

Vindlast:	Class C3 **
Vandtæthed:	Class 9A ***
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topsvingvindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficeint (U-værdi) for,	
- 1-fags oplukkeligt terrassedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:	1,3 *
- 2-fags oplukkelig terrassedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:	1,4 *
Strålingsegenskaber for standard ruden:	
- Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,64 *
- Standard rudens lynstransmission (Lt-værdi):	0,82 *
Lufttæthed:	Class 4 **

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Vrøgum-Svarre A/S.

** Test er udført på 1228 x 2178 mm AD2TD dobbelt terrassedør.

*** Test er udført på 748 x 1448 mm AD2 sidestyret vindue. På AD2TD er beslag og tætningslister ens eller bedre end AD2, og profiler i tætningsflade er identiske.

CE-marking for windows and doors: Type: Pine Edition 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

French doors AD2TD
Type: Pine

Intended to be used for buildings

Wind load:	Class C3 **
Watertightness:	Class 9A ***
Load-bearing capacity of safety device (topswing window):	Passed
Acoustic performance:	npd
Thermal transmittance (U-value) for,	
- 1 leaf opening French door 1230 x 2180 mm with standard pane:	1,3 *
- 2 leaf opening French door 1230 x 2180 mm with standard pane:	1,4 *
Radiation properties for standard glass:	
- Solar factor (g-value):	0,64 *
- Light transmittance (Lt-value):	0,82 *
Air permeability:	Class 4 **

npd: no performance determined

* Please contact Vrogum-Svarre A/S for more information about actual performance for windoes.

** Test is done on 1228 x 2178 mm AD2TD double French door.

*** Test is done on 748 x 1448 mm AD2 sideguided window. AD2TD hardware and weather strips are identical or better than for AD2, and the profiles in the sealing surfaces are identical.

CE-Zeichen für Fenster und Türen: Typ: Kiefer Ausgabe 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Terrassentüren AD2TD
Typ: Kiefer

Für Bauwerke geeignet

Wiederstand bei Windlast:	Class C3 **
Schlagregendichtigkeit:	Class 9A ***
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen (Topschwing Fenster):	Bestanden
Schalldämmung:	npd
Wärmedurchgangskoefficient (U-Wert), für,	
- 1 Flg. Aufschließbares Terrassentür von 1230 x 2180 mm, mit Standardscheibe:	1,3 *
- 2 Flg. Aufschließbares Terrassentür von 1230 x 2180 mm, mit Standardscheibe:	1,4 *
Stralungseigenschaften für Standardscheibe:	
- Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):	0,64 *
- Lichttransmissionsgrad (Lt-Wert):	0,82 *
Luftdurchlässigkeit:	Class 4 **

npd: Keine Leistungsfähigkeiten sind festgelegt.

* Bitte Vrogum-Svarre A/S kontaktieren, für weitere Informationen wegen aktuelle Eigenschaften für Fenster.

** Die Prüfung wurde auf einer 1228 x 2178 mm AD2TD dobbelthen Terrassentür durchgeführt.

*** Die Prüfung wurde auf einem 748 x 1448 mm AD2 seitengesteuerten Fenster durchgefürth. AD2TD Bänder und Dichtungen sind identisch oder besser als in AD2, und die Profile in den Dichtungsflächen sind identisch.