VROGUM

**CE-mærkning for vinduer og døre: Type: Fyrretræ** Udgave 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Facadedøre og terrassedøre ID3
Type: Fyrretræ

Beregnet til bygninger

| | |
|---|---|
| Vindlast: | Class C3 ** |
| Vandtæthed: | Class 4A ** |
| Akustisk ydeevne: | npd |
| Termisk transmissionskoefficeint (U-værdi) for, | |
| - Rammedør på 1230 x 2180 mm, med | |
| standard rude: | 1,0 * |
| Strålingsegenskaber for standard ruden: | |
| - Standard rudens solfaktor (g-værdi): | 0,53 * |
| - Standard rudens lynstransmission (Lt-værdi): | 0,73 * |
| Lufttæthed: | Class 4 ** |

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Vrøgum-Svarre A/S.

** Test er udført på 948 x 2118 mm ID2 facadedør (På ID2 og ID3 er beslag og tætningslister ens, og profiler i tætningsfladerne er identiske).

**CE-marking for windows and doors: Type: Pine** Edition 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Front doors and french doors ID3
Type: Pine

Intended to be used for buildings

| | |
|---|---|
| Wind load: | Class C3 ** |
| Watertightness: | Class 4A ** |
| Acoustic performance: | npd |
| Thermal transmittance (U-value) for, | |
| - Casement door 1230 x 2180 mm, with | |
| standard pane: | 1,0 * |
| Radiation properties for standard glass: | |
| - Solar factor (g-value): | 0,53 * |
| - Light transmittance (Lt-value): | 0,73 * |
| Air permeability: | Class 4 ** |

npd: no performance determined

* Please contact Vrogum-Svarre A/S for more information about actual performance for windoes.

** Test is done on 948 x 2118 mm ID2 Front door (The hardwarenand the weather strips on ID2 and ID3 are the same, and the sealing surfaces are identical.

**CE-Zeichen für Fenster und Türen: Typ: Kiefer** Ausgabe 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Haustüren und Terrassentüren ID3
Typ: Kiefer

Für Bauwerke geeignet

| | |
|---|---|
| Wiederstand bei Windlast: | Class C3 ** |
| Schlagregendichtigkeit: | Class 4A ** |
| Schalldämmung: | npd |
| Wärmedurchgangskoefficient (U-Wert), für, | |
| - 1 Flügeltür 1230 x 2180 mm, mit | |
| Standardscheibe: | 1,0 * |
| Stralungseigenschaften für Standardscheibe: | |
| - Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): | 0,53 * |
| - Lichttransmissionsgrad (Lt-Wert): | 0,73 * |
| Luftdurchlässigkeit: | Class 4 ** |

npd: Keine Leistungsfähigkeiten sind festgelegt.

* Bitte Vrogum-Svarre A/S kontaktieren, für weitere Informationen wegen aktuelle Eigenschaften für Fenster.

** Die Prüfung wurde auf einer 948 x 2118 mm ID2 Haustür durchgeführt (Die Bänder und Dichtungen in ID2 und ID3 sind gleich, und die Profile in den Dichtungsflächen sind identisch).