VROGUM

CE-mærkning for vinduer og døre: Type: Fyrretræ Udgave 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Facadevinduer og terrassedøre Svarre (GLX + GLXTD)
Type: Fyrretræ

Beregnet til bygninger

Vindlast:	Class C3 **
Vandtæthed:	Class E1800 ***
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficeint (U-værdi) for,	
- 1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	0,9 *
- 1-fags oplukkelig terrassedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:	0,8 *
Strålingsegenskaber for standard ruden:	
- Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,54 *
- Standard rudens lynstransmission (Lt-værdi):	0,73 *
Lufttæthed:	Class 4 **

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* Facadevinduers aktuelle egenskaber oplyses ved henvendelse til Vrøgum-Svarre A/S.
** Test er udført på 1840 x 2115 Svarre skydedør.
*** Test er udført på 1188 x 1188 mm Svarre topstyret vindue.

CE-marking for windows and doors: Type: Pine Edition 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Windows and Frech doors Svarre (GLX + GLXTD)
Type: Pine

Intended to be used for buildings

Wind load:	Class C3 **
Watertightness:	Class E1800 ***
Load-bearing capacity of safety device (topswing window):	
Acoustic performance:	npd
Thermal transmittance (U-value) for,	
- 1 leaf opening window 1230 x 1480 mm with standard pane:	0,9 *
- 1 leaf opening French door 1230 x 2180 mm with standard pane:	0,8 *
Radiation properties for standard glass:	
- Solar factor (g-value):	0,54 *
- Light transmittance (Lt-value):	0,73 *
Air permeability:	Class 4 **

npd: no performance determined

* Please contact Vrogum-Svarre A/S for more information about actual performance for windoes.
** Test is done on 1840 x 2115 mm Svarre sliding door.
*** Test is done on 1188 x 1188 mm Svarre top guided window.

CE-Zeichen für Fenster und Türen: Typ: Kiefer Ausgabe 2025-1

CE

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl
Danmark
2025

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

Fenster und Terrassentüren Svarre (GLX + GLXTD)
Typ: Kiefer

Für Bauwerke geeignet

Wiederstand bei Windlast:	Class C3 **
Schlagregendichtigkeit:	Class E1800 ***
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen (Topschwing Fenster):	
Schalldämmung:	npd
Wärmedurchgangskoefficient (U-Wert), für,	
- 1 Flg. Aufschließbares Fenster von 1230 x 1480 mm, mit Standardscheibe:	0,9 *
- 1 Flg. Aufschließbares Terrassentür von 1230 x 2180 mm, mit Standardscheibe:	0,8 *
Stralungseigenschaften für Standardscheibe:	
- Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):	0,54 *
- Lichttransmissionsgrad (Lt-Wert):	0,73 *
Luftdurchlässigkeit:	Class 4 **

npd: Keine Leistungsfähigkeiten sind festgelegt.

* Bitte Vrogum-Svarre A/S kontaktieren, für weitere Informationen wegen aktuelle Eigenschaften für Fenster.
** Die Prüfung wurde auf einer 1840 x 2115 mm Svarre Schiebetür.
*** Die Prüfung wurde auf einem 1188 x1188 mm Svarre obengesteuerten Fenster.